

## **WASH-MATE (Tinta Mate Profundo)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Tinta aquosa baseada num copolímero de acetato de vinilo e num éster de um ácido versálico, formulada para dar um acabamento mate profundo, em paredes interiores e exteriores.

Possui excelente resistência à abrasão e à lavagem.

É mais fácil de limpar do que a tinta mate convencional.

### **INDICAÇÃO**

Indicada para ser aplicada em qualquer tipo de suporte utilizado na construção civil, em interiores e exteriores.

As paredes ficam com um aspeto mate, com um ligeiro toque suave.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Branco e cores de catálogo
- Aspetto - Mate
- Viscosidade - 105 a 115.5 KU
- Secagem (ao ar):
  - Isento de poeiras - 1 horas
  - Seco - 4 a 6 horas
  - Intervalo entre demãos - 2 a 4 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/4): 100g/L (2010). Este produto contém no máximo 21.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente com água.
- 1<sup>a</sup>Demão - 10%
- 2<sup>a</sup>Demão - 10%
- 3<sup>a</sup>Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos**

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt



associação portuguesa de tintas

## **WASH-MATE (Tinta Mate Profundo)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha ou rolo.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### **RENDIMENTO**

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 10 a 12m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos**

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt



associação portuguesa de tintas