



## TEXTIN

ATUALIZAÇÃO: Abril 2019

### CARACTERÍSTICAS

Tinta texturada à base de emulsões vinilacrílicas, associadas a uma seleção adequada de agregados minerais e sílicas de granulometrias diversas.

Proporciona a correção de imperfeições do reboco e um bom acabamento. Tem uma grande resistência aos agentes atmosféricos.

### INDICAÇÃO

Indicada para interiores e exteriores.

Dada a sua consistência e excelente comportamento, é o material indicado para aplicar sobre paredes antigas e em mau estado, proporcionando-lhes um aspeto agradável e eliminando defeitos do suporte.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca
- Aspeto - Areado, Mate Aveludado
- Viscosidade -  $140 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Isento de poeiras- 2 horas
  - Seco- 6 horas
  - Intervalo entre demãos- 24 horas

\*Nota: A secagem depende da espessura com que a tinta for aplicada.

- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 9.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Este produto não admite diluição.
- Diluente de limpeza- Água.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## TEXTIN

ATUALIZAÇÃO: Abril 2019

### APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Antes da aplicação do produto e a fim de facilitar o seu espalhamento, evitando uma absorção muito rápida e o consequente aparecimento de emendas, recomendamos que seja dado primeiro um esfregaço com a mesma tinta, bastante diluída. Após o esfregaço, aplica-se a tinta tal e qual. A tinta deve ser aplicada com uma escova, seguida de passagem com rolo apropriado.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 1 a 1.2m<sup>2</sup>/Lt/Demão, dependendo da espessura pretendida.

### CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

