



FICHA TÉCNICA

DILUENTE PARA GALVANICRIL

Atualização: Julho 2015

Características:

Preparação de solventes químicos, baseada em hidrocarbonetos aromáticos e ésteres.

Indicação:

Produto especialmente formulado para a diluição de Esmalte Galvanicril e limpeza dos materiais utilizados na sua aplicação.

Especificações:

Cor – Incolor
Aspeto – Líquido
Viscosidade (20°C) – (10-12)°cF4
Inflamabilidade - Facilmente inflamável

Aplicação:

Utilizar o produto à temperatura ambiente.

Conservação:

Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
Guardar em local seco, arejado e ao abrigo de fontes de ignição, de calor e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto facilmente inflamável.
Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
Evitar o contacto com os olhos.
Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.
Não cortar, soldar ou furar embalagens vazias e sujas.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.

Mod_DP_07.R3

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal

tel. 232 470 970 fax 232 470 975 tlm. 967 251 069

e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt



Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o nº 2191 Capital Social 175.000 € Contribuinte 502 763 086