



ALKYMAT

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Tinta mate aquosa para interiores, com base em ligantes alquídicos emulsionados em água, de excelente resistência ao desgaste e aderência.

Proporciona um acabamento de alta qualidade, totalmente mate e com um toque suave.

Permite retoques sem deixar marcas.

INDICAÇÃO

Produto utilizado normalmente em parques de estacionamento e campos desportivos, em interiores.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Branco e cores
- Aspeto- Totalmente mate
- Viscosidade- 90 – 100 KU
- Secagem (20°C e H.R. < 65%):
 - Superfície- 20-30 Minutos
 - Duro- 24 Horas
- A resistência à abrasão húmida e ao polimento só é possível após 5 dias de secagem
- O processo de secagem é retardado se a temperatura for baixa e a humidade relativa for elevada
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis) Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 6.45g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- Em substratos com uma absorção normal:
 - 1ª Demão- 3%
 - 2ª Demão – sem diluição
- Em substratos com uma grande absorção:
 - 1ª Demão- 10%
 - 2ª Demão – sem diluição
- Diluente de limpeza- Água.



ALKYMAT

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- O suporte deve estar seco, firme e bem limpo.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 8°C.
- Em suportes novos de betão, deixar curar o betão pelo menos 1 mês, pode ocorrer saponificação (manchas esbranquiçadas devido à alcalinidade do cimento).
- É aconselhável não aplicar ALKYMAT em locais húmidos.
- Aplicar 1 ou 2 demãos dependendo do tipo de substrato ser mais ou menos poroso.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Variável. Depende do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 11m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável.
- Aplicar o produto em áreas bem ventiladas.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

