

ANTI-SALITRE

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado em resinas de pliolite, de excelente aderência e resistência à alcalinidade.

Retarda o aparecimento de eflorescências.

Produto impermeável à água, de elevada aderência em suportes pulverulentos.

INDICAÇÃO

Indicado como isolante e como selante, de alto desempenho, em paredes com humidade e salitre.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branca
- Aspeto - Mate
- Viscosidade - (35 ±5)"cF4
- Secagem:
 - Isento- 2 Horas
 - Profundidade- 24 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 750g/L (2010). Este produto contém no máximo 413.50 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Aplicar tal como é fornecido
- Diluente de limpeza- Diluente para Anti-salitre ou Diluente Sintético.

Cópia não controlada

ANTI-SALITRE

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas e isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trinchá ou rolo.
- Pode ser aplicado em paredes húmidas.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com Diluente para Anti-salitre ou Diluente Sintético.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 6 a 8 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Não cortar, soldar ou furar embalagens sujas e vazias.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

