



BARRIMATE FINA (Massa para Acabamento)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto de base aquosa, especialmente desenvolvido para preparação de superfície quando se pretende dar um acabamento liso de alta qualidade, em tetos e paredes interiores.

INDICAÇÃO

Normalmente aplicada em camadas finas, sobre as superfícies a pintar, rebocos de cimento, pladur, etc.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Branco Sujo
- Aspeto- Massa Homogénea
- PH: 6-7
- Secagem:
 - Depende da espessura da camada
 - Em média- 24 a 48 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

DILUIÇÃO

- Exclusivamente água e apenas quando absolutamente necessário.
- De preferência aplicar tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água.

APLICAÇÃO

- Aplicar a massa sobre o suporte com a ajuda de uma máquina apropriada e espátula. Deixar secar e lixar, até regularização da superfície.
- Os suportes devem apresentar-se limpos, secos e isentos de poeiras e de gorduras e de partículas mal aderentes. As protuberâncias devem ser eliminadas e as cavidades superiores a 5mm devem ser primeiro eliminadas com a aplicação de Massa de Enchimento ("Barrimate Grossa").
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Variável conforme o estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 1a 2m²/Kg.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante. Cópia não controlada