



BARRIMATE Grossa (Massa para Acabamento)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto de base aquosa, especialmente desenvolvido para reparação de defeitos (ex: fendas e pequenas cavidades) e nivelamento de superfícies, em interiores.

INDICAÇÃO

Normalmente aplicada para enchimento de cavidades (até 5 mm) e reparação de fissuras em superfícies interiores.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Branco Sujo
- Aspetto- Massa Homogénea
- PH: 6-7
- Secagem:
 - Depende da espessura da camada
 - Em média- 24 a 48 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

DILUIÇÃO

- Exclusivamente água e apenas quando absolutamente necessário.
- De preferência aplicar tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água.

APLICAÇÃO

- Aplicar a massa sobre o suporte com a ajuda de uma talocha e espátula. Deixar secar.
- Os suportes devem apresentar-se limpos, secos e isentos de poeiras e de gorduras e de partículas mal aderentes
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água

RENDIMENTO

Variável conforme o estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 1a 2m²/Kg.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

