



BETÃO VOUGA AQUOSO (Verniz Xisto ou Betão Opaco)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de dispersões acrílicas, com excelente resistência à intempérie, à alcalinidade e ao aparecimento de fungos e algas, formulado para o envernizamento de betão, em exteriores.

INDICAÇÃO

Indicado na proteção de paredes ou painéis em granitos e xisto ou betão. Em betão quando se pretende disfarçar imperfeições da cofragem. Confere uma proteção efetiva evitando a desagregação da pedra ou do cimento.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Cinzento Opaco
- Aspeto - Brillhante
- Viscosidade - (75 -85) KU
- Secagem:
 - Superficial: c.a. 1 Hora
 - Seco: 24 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 140g/L (2010). Este produto contém no máximo 40.00 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir com 5% de água.
- Diluente de limpeza – Água.

FICHA TÉCNICA

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





BETÃO VOUGA AQUOSO (Verniz Xisto ou Betão Opaco)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, firmes e isentas de poeiras, de gorduras ou outros contaminantes.
- Em suportes novos de betão, deixar curar o betão pelo menos 1 mês.
- Em suportes anteriormente envernizados, despolir previamente com uma lixa fina e lavar com água sob pressão.
- Aplicar o BETÃO VOUGA AQUOSO com trincha ou rolo, devidamente homogeneizado.
- Não aplicar o produto com o tempo húmido ou chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5°C.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 10 a 14 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável.

FICHA TÉCNICA

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

