



CERÁQUA (Cera Acrílica)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado numa emulsão de cera acrílica com alto brilho e boa resistência, para polimento e manutenção de superfícies de madeira, cimento e tijoleira.

INDICAÇÃO

CERÁQUA pode ser aplicado em madeira, cimento, tijoleira.

Indicado também para pavimentos hospitalares, escolas, cozinhas, casas de banho, etc.

O produto tem uma secagem rápida à temperatura ambiente.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Leitoso
- Aspeto- Brilhante
- Viscosidade- <100m Pa.s
- Secagem - Rápida, à temperatura ambiente
- Sólidos – 33 ± 1 %

DILUIÇÃO

- Aplicar tal como é fornecido, em materiais novos.
- Em materiais que já tenham proteção e onde se pretenda efetuar manutenção de brilho, diluir com água em qualquer proporção, consoante o acabamento pretendido (com mais brilho ou com menos brilho).

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar bem limpas e secas.
- O produto pode ser aplicado com um pincel ou esponja e espalhado uniformemente.
- Recomendam-se pelo menos 3 aplicações em materiais novos.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 10 a 12m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.

Cópia não controlada