



## **CORPLÁS (Cores Fortes)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Corante plástico baseado numa emulsão copolímera de acetato de vinilo / versatato de vinilo, concebido para acabamentos interiores e exteriores, proporcionando um ótimo acabamento mate.

Produto com muito bom poder de cobertura e acabamento e muito boa resistência à intempérie.

### **INDICAÇÃO**

Produto indicado para pintar lambris e pormenores de pintura, como por exemplo- listas.

Produto indicado para acabamentos interiores e exteriores, em todos os tipos de reboco, betão armado, pedra, madeira e aglomerados, cartão prensado e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Cores de catálogo\*
- Aspeto - Mate
- Viscosidade -  $95 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Isento de poeiras - 1 hora
  - Seco - 4 horas
  - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 10.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## CORPLÁS (Cores Fortes)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha, rolo ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

**\*Nota:** Algumas cores fortes poderão não ter opacidade suficiente de modo a garantir uma cobertura total em 3 demãos. Recomendamos a aplicação de uma 4ª demão, diluída a 5% ou a aplicação prévia de um primário em cor igual ou aproximada.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

