

CUPIVOUGA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de sais de zinco, cobre ou chumbo, dispersos em solventes orgânicos, de bom poder impregnante.

INDICAÇÃO

Indicado exclusivamente como impregnante para madeira, para uma preservação efetiva. A madeira deve posteriormente ser protegida com uma camada de verniz ou de tinta.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor, Verde e Castanho
- Aspeto – Mate
- Viscosidade - (10-12)''
- Secagem:
 - Superficial - 2 horas
 - Em profundidade - 12 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 750g/L (2010). Este produto contém no máximo 750.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

Este produto não admite diluição. Deve ser aplicado tal e qual.
Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

Cópia não controlada

CUPIVOUGA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As madeiras devem estar bem secas e isentas de poeiras.
- Aplicar o produto com trinchã, rolo ou por imersão.
- Não convém aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente celuloso.

RENDIMENTO

- Considera-se como valor médio 14 a 16 m²/L t.

CONSERVAÇÃO

- Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

