



ECOPLUS (Tinta Plástica Interior)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica mate de toque sedoso, baseada numa dispersão aquosa copolímera, baseada em estireno e num éster do ácido acrílico.

Proporciona um ótimo acabamento mate em paredes interiores.

Tem bom poder de cobertura, boa aplicação e resistência à lavagem.

INDICAÇÃO

Produto especialmente concebido para pintura de qualquer tipo de acabamentos, tais como: rebocos lisos, rebocos areados, estanhados, pladur, etc.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca e brancos natureza
- Aspeto – Mate sedoso
- Viscosidade - 105 ± 5 KU
- Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):
 - Isento de poeiras - 1 hora
 - Seco - 4 horas
 - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 17.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 10%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





ECOPLUS (Tinta Plástica Interior)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar diretamente sobre o isolante e em rebocos ásperos.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

FICHA TÉCNICA

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

