



## **FUNGIPLÁS** (Tinta que impede o desenvolvimento de fungos/algas/bolores)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Tinta plástica baseada numa emulsão copolímera de acetato de vinilo/versatato de vinilo, concebida para a pintura de interiores e exteriores, com boas propriedades à intempérie.

### **INDICAÇÃO**

Produto indicado na pintura de interiores, especialmente onde há facilidade de desenvolvimento de fungos (zonas húmidas, escuras e com pouca ventilação).

Em exteriores, permite manter a estética da parede, proporcionando-lhe proteção, ao evitar o aparecimento de algas e musgos, especialmente nas zonas mais húmidas.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Branca, cores de catálogo e por afinação
- Aspeto - Mate aveludado
- Viscosidade -  $115 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Isento de poeiras - 1 hora
  - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 25.70g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente com água
- 1ªDemão - 20%
- 2ªDemão - 10%
- 3ªDemão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## **FUNGIPLÁS** (Tinta que impede o desenvolvimento de fungos/algas/bolores)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Recomenda-se a aplicação prévia de um isolante.
- Aplicar a tinta "Fungiplás" com trincha ou rolo, devidamente diluída e homogeneizada, diretamente sobre o isolante, em todos os tipos de reboco, madeira, pladur, etc.
- Não aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso, nem com temperaturas muito elevadas ou muito baixas.
- Durante a aplicação do produto em interiores, é importante que haja um bom arejamento.
- A tinta "Fungiplás" não deve ser misturada ou coberta com nenhuma outra tinta, para que não perca as suas propriedades.
- Após a sua aplicação, lavar muito bem as mãos e os materiais utilizados.

### **RENDIMENTO**

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Evitar o contacto do produto com os olhos e com a pele. Manter fora do alcance das crianças.
- Utilizar em locais ventilados.
- Não deitar o produto em esgotos.
- Apesar do produto não ser considerado tóxico, convém ter em atenção todas as medidas de higiene e segurança (consultar a ficha técnica antes da aplicação do produto).
- Para esclarecimento de qualquer dúvida, consultar os nossos serviços técnicos.

Cópia não controlada

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

