



HIDROFUGANTE ARGAMASSAS

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado numa solução de siliconato metálico de potássio em água, com propriedades hidrófugas.

INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado como hidrofugante nas massas de acabamento, sempre que se pretenda evitar a absorção de humidades.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Esbranquiçada
- Aspeto - Invisível
- Viscosidade - (10-15)"cF4
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 1.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Este produto não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água.

APLICAÇÃO

- Adicionar 1 litro de produto a cada saco de 50 Kg de cimento.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Não permitir a contaminação de esgotos ou linhas de água.
- Usar luvas e óculos durante a aplicação do produto.
- Em caso de salpicos para os olhos, lavar com água abundante mantendo as pálpebras abertas.
- Em caso de contacto com a pele, lavar muito bem com água e sabão.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbra Lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

