



IMPERFLEX LISA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante flexível à base de uma resina acrílica pura, formulada especialmente para evitar infiltrações de água.

Trata-se de um selante elástico auto-endurecível, que forma uma camada impermeável e homogénea, que adere fortemente ao cimento, fibrocimento, madeira, etc. Não fica quebradiça, mantendo uma elasticidade permanente.

INDICAÇÃO

Indicada para revestimentos de terraços, juntas de dilatação, impermeabilizante de fachadas e paredes em geral e reparação de gretas e goteiras.

ESPECIFICAÇÕES

- Cores – Branco, Cinzento, Tijolo e Vermelho Óxido.
- Aspeto - Mate, ligeiramente acetinado
- Viscosidade – Massa homogénea pastosa (> 160 KU)
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 31.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir exclusivamente com água só na 1ª Demão.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





IMPERFLEX LISA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trincha, espátula ou rolo.
- Deve ser aplicado em duas ou três demãos sobre um primário de aderência previamente aplicado e após 12 a 24 horas.
- As demãos devem ser aplicadas de maneira a formar uma camada espessa a fim de evitar possíveis infiltrações. Recomenda-se a aplicação de uma 1ª demão, bastante diluída ($\pm 25\%$), a fim de facilitar a aderência.
- Recomenda-se a aplicação prévia do Primário para Imperflex, a fim de aumentar ainda mais a aderência ao suporte.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 0.8 a 1 m²/Kg/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Um ano nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.

FICHA TÉCNICA

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

