FICHA TÉCNICA

NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de um polímero que reage com a ferrugem, neutralizando-a, estabilizando-a e transformando-a numa película de proteção aderente, de cor escura, pronta a ser pintada.

INDICAÇÃO

Produto indicado para qualquer superfície enferrujada.

O Neutralizante de ferrugem envolve a ferrugem a nível molecular, dando origem a uma camada inerte entre o metal e a atmosfera, a qual estabiliza e fixa a ferrugem produzindo uma base fixa para pintar. Todas as áreas enferrujadas devem tornar-se azuis ou pretas. Caso contrário, aplicar novamente o produto.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Amarelada
- Aspeto- Líquido leitoso
- Viscosidade- (15 – 20) ”cF4
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis) – Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Produto que não deve ser diluído. No entanto, se necessário, diluir com 5% de água.
- Diluente de limpeza- Água.

Cópia não controlada

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o n° 2191 Capital Social 175.000 € Contribuinte 502 763 086

FICHA TÉCNICA

NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- Remover a ferrugem existente com escova de arame.
- Desengordurar a superfície com Diluente Celuloso usos gerais.
- Deixar secar e aplicar o Neutralizante de Ferrugem, com a ajuda de uma trincha, de um rolo, ou de uma pistola.
- A conversão completa da ferrugem demora cerca de 24 horas e caracteriza-se por uma cor negra azulada, da superfície tratada.
- Lavar a superfície tratada com água, para retirar os excedentes.
- Aplicar o primário escolhido e posteriormente a pintura.

RENDIMENTO

± 8 a 10 m²/Lt/Demão

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto irritante para os olhos e para a pele.
- Usar luvas e óculos de proteção durante a aplicação do produto.
- Em caso de salpicos para os olhos, lavar com água abundante mantendo as pálpebras abertas.
- Em caso de contacto com a pele, lavar muito bem com água e sabão.
- Não permitir a contaminação de esgotos ou linhas de água.

Cópia não controlada

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.
Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o n° 2191 Capital Social 175.000 € Contribuinte 502 763 086