



## PLASCRIIL (Tinta Acrílica)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Tinta de base aquosa, 100% acrílica, de excelente qualidade, concebida para a proteção de fachadas. Produto com bom poder de cobertura, aspeto mate sedoso e muito boa resistência à intempérie e aos raios ultravioletas. Não amarelece. Tinta de muito boa resistência aos álcalis e ao aparecimento de fungos e algas.

Possui muito boa resistência a ações de limpeza.

### INDICAÇÃO

Produto de alta qualidade, indicado para todos os tipos de reboco, betão armado, cimento, pedra e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco, cores de catálogo e por afinação
- Aspeto - Mate
- Viscosidade -  $115 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Superficial:  $\pm 30$  min
  - Repintura: 4 a 5 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 28.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 10%
- 2ª Demão - 5%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## PLASCRIIL (Tinta Acrílica)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.
- As fissuras existentes devem ser previamente reparadas.
- Em superfícies pulverulentas, alcalinas ou que apresentam farinação, aplicar uma demão de primário "Primarlite".
- Aplicar 2 ou 3 demãos de Plascril, convenientemente diluídas e homogeneizadas, com trincha ou rolo.

### RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor orientador 10 a 12m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

