



## **PRESERVÁQUA (Preservante Aquoso para Madeira)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto à base de resinas especiais de modo a realçar a beleza natural da madeira, protegendo-a e preservando-a. Produto de muito fácil aplicação que permite a respiração da madeira, repelente à água permitindo uma grande resistência à intempérie.

### **INDICAÇÃO**

Produto indicado para a proteção e decoração de todo o tipo de madeira, em interiores e exteriores, quando se pretende, além do embelezamento, uma proteção efetiva da madeira, nomeadamente no que se refere a resistência à intempérie.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Incolor
- Aspeto - Leitoso
- Viscosidade - (10 - 15) "cF4 a 25°C
- Secagem - Relativamente lenta:
  - Isento- ± 2 horas
  - Repintura – 24 horas
  - Seco- após 72 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/f): 130g/L (2010). Este produto contém no máximo 3.00 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Aplica-se tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água e detergente.

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos****VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt



## **PRESERVÁQUA (Preservante Aquoso para Madeira)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- As madeiras devem estar bem limpas, secas e isentas de poeiras.
- Aplicar o produto com trincha, rolo.
- Recomenda-se a aplicação de 1 a 2 demão.
- Não convém aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água e detergente.
- Em madeiras novas, no exterior, recomenda-se a lixagem com lixa de papel de grão médio.
- Em madeiras tratadas anteriormente, raspar cuidadosamente a madeira e efectuar lixagem com lixa de papel de grão médio.
- Agitar bem o produto antes da sua aplicação.

**NOTA:** Este produto tem tendência a escurecer a madeira

### **RENDIMENTO**

Depende do estado do suporte, da porosidade da madeira e das condições de aplicação considerando-se, no entanto, como valor médio 10 a 14 m<sup>2</sup>/L t.

### **CONSERVAÇÃO**

- Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

FICHA TÉCNICA

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

