



## PRIMÁRIO WASH-PRIMER

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Primário anticorrosivo baseado em resinas de Polivinil Butiral e resina fenólica, em combinação com pigmentos anticorrosivos e endurecível por catalização ácida. Possui rápida secagem e excelente resistência e aderência.

### INDICAÇÃO

Indicado para a indústria metalomecânica, na aplicação sobre metais ferrosos e não ferrosos, sempre que se pretenda evitar a corrosão destes e a fim de aumentar a aderência do acabamento ao suporte.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Verde amarelado
- Aspeto - Mate
- Densidade (da mistura) - (0.925 – 0.945) g/cm<sup>3</sup>
- Viscosidade (da mistura) - (20 – 25)°cF4
- Secagem:
  - Superficial - 5 Minutos
  - Repintura - Mínimo 1 hora
- Tempo de vida útil (Pot Life) - 8 horas
- Valor de COV (Compostos Orgânicos Voláteis) do produto pronto a aplicar - 718.54g/l.

### DILUIÇÃO

Proporções da mistura dos componentes:

- Componente A = 50%
- Componente B = 50%

Aplicar sem diluição

Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

A proporção da mistura deve ser rigorosamente respeitada.

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos****VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## PRIMÁRIO WASH-PRIMER

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### APLICAÇÃO

- A superfície onde se vai aplicar o produto deve estar bem seca, limpa e isenta de poeiras e de ferrugem.
- Aplicar uma demão de produto, após a sua mistura, sem qualquer diluição, à pistola.

### RENDIMENTO

10 a 12 m<sup>2</sup>/Lt/Demão (Rendimento Teórico).

### CONSERVAÇÃO

- Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

**NOTA:** Segundo a Diretiva 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado, sem restrições, por profissionais e em instalações registadas ou autorizadas.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

