



SUB-CAPA SINTÉTICA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado em resinas alquídicas secativas, de elevado poder opacificante, estudado como base flexível para o esmalte de acabamento.

Visto tratar-se de um produto que não absorve as lacas de acabamento, permite obter superfícies uniformes, com um bom acabamento e um bom brilho.

Produto de fácil utilização e de boa tensão.

INDICAÇÃO

Indicado como camada intermédia entre o suporte e o esmalte de acabamento, em interiores e exteriores.

ESPECIFICAÇÕES

- Cores - Branco
- Aspeto - Fosco
- Viscosidade - (120 - 130)"cF4
- Secagem:
 - Isento - 2 Horas
 - Seco - 12 Horas
- Intervalo entre demãos - 24 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/d): 300g/L (2010). Este produto contém no máximo 292.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- À trincha e rolo, aplicar tal e qual
- À pistola, diluir a 5% com aguarrás, withe spirit ou diluente sintético

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





SUB-CAPA SINTÉTICA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras, de gorduras e de ferrugem.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com Diluente Celuloso.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 8 a 9 m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Cinco anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

