

VERNICER (Verniz Celuloso Cera)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Verniz composto por resinas alquídicas, em combinação com nitroceluloses e plastificantes, para envernizamento de madeiras, em interiores, onde se pretenda um acabamento do tipo cera.

INDICAÇÃO

Indicado no envernizamento de madeiras, em interiores, onde se pretenda um acabamento tipo cera e para aplicações à pistola. Também pode ser aplicado à trincha, desde que seja dado de uma maneira rápida e bastante diluído. Tem uma secagem rápida e um bom rendimento.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Leitoso.
- Aspeto - Cera.
- Viscosidade - (150 - 180) "cF4
- Secagem- Intervalo entre demãos – 1 a 2 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/f): 130 g/L (2010)). Este produto contém no máximo 663,00 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluente celuloso- 15% a 25% , conforme o enchimento pretendido.
- Diluente de limpeza- Diluente Celuloso.

Cópia não controlada

VERNICER (Verniz Celuloso Cera)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As madeiras a envernizar devem estar bem secas. Se já tiverem sido envernizadas, com um verniz do mesmo género, lixar previamente com uma lixa muito fina para despolir o verniz antigo.
- Aplicar o produto com a ajuda de uma pistola.
- Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de tapaporos, lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. De seguida, aplicar uma ou duas demãos de "Vernicer", bem diluído com diluente celuloso. Deixar secar.
- Não aplicar o produto com o tempo húmido para que não ocorra oxidação.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente celuloso.

RENDIMENTO

Depende do tipo de madeira e conforme se pretenda o poro total ou parcialmente tapado. Considera-se como valor médio, 8 a 10 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

NOTA: Segundo a Diretiva 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado, sem restrições, por profissionais e em instalações registadas ou autorizadas.

Cópia não controlada