



## **VERNILAC (Verniz Sintético Exterior)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto à base de uma resina alquídica longa em óleo, proporcionando um acabamento brilhante, com boa lacagem e resistente ao amarelecimento. Depois de seco apresenta boa flexibilidade, o que lhe permite acompanhar as dilatações e contrações da madeira, sem estalar.

### **INDICAÇÃO**

Indicado como alto acabamento no envernizamento de madeiras, em exteriores, depois da preparação adequada do suporte.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Incolor.
- Aspeto - Brilhante.
- Viscosidade - (150 - 180) "cF4
- Secagem- Intervalo entre demãos – 8 a 24 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 400g/L (2010). Este produto contém no máximo 334.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- 5% com Diluente Sintético.
- Diluente de limpeza- Diluente Celuloso.

Cópia não controlada

**damos cor aos seus sonhos****VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





## **VERNILAC (Verniz Sintético Exterior)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **APLICAÇÃO**

- As madeiras a envernizar devem estar bem secas. Se já tiverem sido envernizadas, com um verniz do mesmo género, lixar previamente com uma lixa muito fina para despolir o verniz antigo.
- Aplicar o produto com trincha, pincel ou rolo.
- Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de tapaporos, lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. De seguida, aplicar uma ou duas demãos de "Vernilac", diluído com diluente sintético. Convém lixar levemente, com uma lixa muito fina, cada demão de verniz, para que a superfície fique o mais perfeita possível.
- Não aplicar o produto com o tempo húmido para que não ocorra oxidação.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente sintético.

### **RENDIMENTO**

Depende do tipo de madeira e conforme se pretenda o poro total ou parcialmente tapado. Considera-se como valor médio, 8 a 10 m<sup>2</sup>/L t/Demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

Cópia não controlada

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal  
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069  
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

