



VOTINPLÁS (Tinta Plástica)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica à base de uma dispersão aquosa copolímera, baseada em estireno e num éster do ácido acrílico.

Proporciona um ótimo acabamento mate em paredes interiores e exteriores, muros, arrumos e garagens.

Tem bom poder de cobertura, boa aplicação e boa resistência à lavagem.

INDICAÇÃO

Produto especialmente concebido para pintura de rebocos, areados e carapinhas, tais como - muros, arrumos, garagens, etc.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca e cores de catálogo
- Aspeto - Mate
- Viscosidade - 105 ± 5 KU
- Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):
 - Isento de poeiras - 1 hora
 - Seco - 4 horas
 - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 8.00g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza- Água.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt





VOTINCOR (Tinta Plástica)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar diretamente sobre o isolante e em rebocos ásperos.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

* Para a cor branca.

Cópia não controlada

FICHA TÉCNICA

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

