

VOUGACRIL (Isolante Acrílico Incolor)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de uma emulsão baseada em ésteres acrílicos e metacrílicos, utilizado como isolante sempre que o estado do substrato o justifique.

INDICAÇÃO

Indicado como primário isolante para paredes interiores e exteriores, pedra, etc, conferindo-lhes proteção contra o escurecimento e absorção de humidades.

Aplicar bastante diluído a fim de facilitar a sua absorção pelo substrato e para evitar que o produto vire sobre a superfície, criando assim problemas de aderência às camadas posteriores de tinta.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco leitoso
- Aspeto - Leitoso ou esbranquiçado
- Viscosidade - (20 –25)“cF4
- Secagem:
 - Isento - 1 Hora
 - Seco - 4 Horas
 - Intervalo entre Demãos -8 a 24 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/g): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 11.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir exclusivamente com água até 25%.

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.

Aplicar o produto com trincha, ou rolo.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 16 a 18 m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.

Cópia não controlada