

VOUGADEX ACETINADO

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de uma mistura de resinas e solventes de modo a realçar a beleza natural da madeira, protegendo-a e preservando-a. Produto de muito fácil aplicação que permite a respiração da madeira, dando um acabamento acetinado repelente à água permitindo uma grande resistência à intempérie e um acabamento sedoso requintado.

INDICAÇÃO

Produto indicado para a proteção e decoração de todo o tipo de madeira, em interiores e exteriores, quando se pretende, além do embelezamento, uma proteção efetiva da madeira, nomeadamente no que se refere a resistência à intempérie.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor e cores de catálogo
- Aspeto - Acetinado
- Viscosidade - (150-200) "cF4 a 25°C
- Secagem - Relativamente lenta:
 - Isento- $\pm$ 2 horas
 - Maleável- 4 a 6 horas
 - Duro- após 72 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 400g/L (2010). Este produto contém no máximo 399.50g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Aplica-se tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Diluente Sintético.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos**VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.**

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt



VOUGADEX ACETINADO

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As madeiras devem estar bem limpas, secas e isentas de poeiras.
- Aplicar o produto com trinchã, rolo ou pistola.
- Recomenda-se a aplicação de 2 demão em interiores e de 3 demãos em exteriores.
- Não convém aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente sintético.
- Em madeiras novas, no exterior, recomenda-se a aplicação prévia de 1 demão de "VOUGADEX" Incolor, para uma proteção mais efetiva.

RENDIMENTO

Depende do estado do suporte considerando-se, no entanto, como valor médio, 8 a 10 m²/L t.

CONSERVAÇÃO

- Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

* Para incolor.

Cópia não controlada

damos cor aos seus sonhos

VOUGA TINTAS- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu Portugal
tel. 232 470 970 fax: 232 470 975 tlm. 967 251 069
e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

