



# FICHA TÉCNICA

## VERNIZ HIDRO-TELHA

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

### CARACTERÍSTICAS

Produto à base de dispersões acrílicas e siloxanos, de elevada hidro-repelência, com excelente resistência à intempérie e ao aparecimento de fungos e algas, formulado para o envernizamento de telhas de barro ou de betão, em exteriores.

### INDICAÇÃO

Indicado na aplicação de telhados com telha de barro ou betão, quando se pretende uma proteção efetiva.

Também pode ser aplicado em superfícies inclinadas, principalmente quando se encontram expostas à intempérie.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor
- Aspetto – Ligeiramente brilhante
- Viscosidade - (10 - 12) "cF4
- Secagem:
  - Superficial: c.a. 1/2 Hora
  - Seco: c.a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 140g/L (2010). Este produto contém no máximo 58.50 g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Diluir com água, só na 1<sup>a</sup> demão – 5 a 10%.
- Aplicar tal e qual na 2<sup>a</sup> demão e antes da 1<sup>a</sup> demão secar.
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





# FICHA TÉCNICA

## VERNIZ HIDRO-TELHA

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

### APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, firmes e isentas de poeiras, de gorduras ou outros contaminantes.
- Em telhados novos efetuar uma boa escovagem e eliminar o pó.
- Em telhados usados, efetuar uma limpeza com jato de água.
- Aplicar 1 a 2 demão de Verniz Telha Hidro-Repelente.
- Aplicar com trincha, rolo ou com pistola e devidamente homogeneizado.
- Para uma melhor penetração do verniz no suporte, pode ser dada uma demão um pouco mais diluída e aplicar a 2<sup>a</sup> demão sem diluição.
- Não aplicar o produto com o tempo húmido ou chuvoso, com temperaturas inferiores a 5°C, nem com temperaturas elevadas, o que vai provocar uma deficiente aderência.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### RENDIMENTO

Depende da porosidade da superfície, no entanto, considera-se como valor médio 10 a 14 m<sup>2</sup>/L t/Demão.

### CONSERVAÇÃO

- Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável.

Cópia não controlada



### VOUGATINTAS

Indústria e Comércio de tintas lda.  
Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

