



MATEBARRAS (Tinta Plástica Exterior)

ATUALIZAÇÃO: Março 2019

CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica baseada numa emulsão copolímera de acetato de vinilo / versatato de vinilo, concebida para acabamentos interiores e exteriores, proporcionando um ótimo acabamento mate.

Produto com muito bom poder de cobertura e muito boa resistência à intempérie, em acabamentos exteriores.

INDICAÇÃO

Produto indicado para proteção de fachadas em exteriores e também para acabamentos interiores, em todos os tipos de reboco, betão armado, pedra, madeira e aglomerados, cartão prensado e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branca, cores de catálogo e por afinação
- Aspeto - Mate aveludado
- Viscosidade - 115 ± 5 KU
- Secagem (ao ar):
 - Isento de poeiras - 1 hora
 - Seco - 4 horas
 - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 28.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





MATEBARRAS (Tinta Plástica Exterior)

ATUALIZAÇÃO: Março 2019

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha, rolo ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido, chuvoso ou muito ventoso.
- Não aplicar em superfícies muito quentes ou com incidência solar direta e forte.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

