



## **BARRIMATE FINA (Massa para Acabamento)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Produto de base aquosa, especialmente desenvolvido para preparação de superfície quando se pretende dar um acabamento liso de alta qualidade, em tetos e paredes interiores.

### **INDICAÇÃO**

Normalmente aplicada em camadas finas, sobre as superfícies a pintar, rebocos de cimento, pladur, etc.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor- Branco Sujo
- Aspeto- Massa Homogénea
- PH: 6-7
- Secagem:
  - Depende da espessura da camada
  - Em média- 24 a 48 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente água e apenas quando absolutamente necessário.
- De preferência aplicar tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água.

### **APLICAÇÃO**

- Aplicar a massa sobre o suporte com a ajuda de uma máquina apropriada e espátula. Deixar secar e lixar, até regularização da superfície.
- Os suportes devem apresentar-se limpos, secos e isentos de poeiras e de gorduras e de partículas mal aderentes. As protuberâncias devem ser eliminadas e as cavidades superiores a 5mm devem ser primeiro eliminadas com a aplicação de Massa de Enchimento ("Barrimate Grossa").
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### **RENDIMENTO**

Variável conforme o estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 1a 2m<sup>2</sup>/Kg.

### **CONSERVAÇÃO**

- Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com a pele ou com os olhos, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

