



COLA CONTACTO

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de policloroprene e solventes, com muito boas propriedades de colagem.

INDICAÇÃO

Indicada na indústria em geral, como cola de contacto universal.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Amarelada
- Aspeto - Pastosa
- Odor – A solventes
- Viscosidade (20°C) – 3200 mPa.s (\pm 200)
- Teor de sólidos – 20, % (\pm 1)
- Tempo de Secagem – C.a – 10 min
- Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

APLICAÇÃO

- As superfícies a colar devem estar bem secas e isentas de gorduras.
- Aplicar o produto, com trincha ou espátula, nas duas partes das superfícies a colar.
- Deixar secar de acordo com o tempo de secagem da cola. Unir e prensar corretamente as superfícies a colar.

RENDIMENTO

Depende da porosidade da superfície e da quantidade de cola aplicada.

CONSERVAÇÃO

- Dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

