



## DILUENTE POLIURETANO 1940

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Preparação de solventes de elevada taxa de volatilidade, em proporções devidamente equilibradas.

### INDICAÇÃO

Produto especialmente formulado para limpeza de sistemas de envernizamento (poliuretano, poliéster, celuloso e sintético).

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor
- Aspeto - Líquido
- Viscosidade (20°C) – (10-12)"cF4
- Densidade – 0.80 ± 0.02
- Inflamabilidade - Facilmente inflamável

### APLICAÇÃO

- Utilizar o produto à temperatura ambiente, longe de fontes de calor e de ignição.

### CONSERVAÇÃO

- Cinco anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo de fontes de ignição, de calor e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto facilmente inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com os olhos.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.
- Não cortar, soldar ou furar embalagens vazias e sujas.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

