



GRAFFITI PROTECT (Proteção Anti Graffiti)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto aquoso baseado em silanos/siloxanos e em micro-ceras, que após a sua aplicação, forma uma barreira invisível, que não altera a cor do substrato, é impermeável à água e dificulta a aderência de graffitis.

Apesar de não alterar a cor do substrato, em superfícies polidas, é natural que estas fiquem um pouco baças.

INDICAÇÃO

Indicado para proteção de graffitis em superfícies porosas, polidas ou não polidas, tais como: granito, betão, mármore, calcário.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco
- Aspeto - Líquido Leitoso
- Viscosidade - (12 –1 5)°cF4
- pH - 8.5
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 180g/L (2010). Este produto contém no máximo 5.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Produto fornecido pronto a aplicar.
- Diluente de limpeza dos materiais: Água e detergente.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





GRAFFITI PROTECT (Proteção Anti Graffiti)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a tratar devem estar muito bem limpas e isentas de gorduras e poeiras.
- As superfícies circundantes devem ser protegidas
- Aplicar com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão, em camada uniforme.
- O número de camadas a aplicar depende da porosidade do substrato e da espessura da camada aplicada, tendo sempre o cuidado de deixar secar pelo menos 1 hora entre cada uma.

Nota: A remoção dos graffitis deve ser feita o mais breve possível, com máquina de água à pressão, mas com cuidado para não danificar a superfície. Após a limpeza do graffiti, convém aplicar uma camada de "Graffiti-Protect", para se assegurar uma proteção mais eficaz.

- Não aplicar o produto com temperaturas muito baixas ou muito elevadas, nem em tempo húmido ou chuvoso.

RENDIMENTO

Depende muito do tipo e da porosidade do substrato, assim como da aplicação. Pode considerar-se, no entanto, como valor médio 3 a 5 m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Guardar o produto nas embalagens de origem, bem fechadas, em local fresco, arejado e ao abrigo de calor.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

