



HIDROVOUGA

ATUALIZAÇÃO: Março 2019

CARACTERÍSTICAS

Produto aquoso de impregnação com propriedades hidrófugas, à base de silanos/ siloxanos. Tem uma forte penetração, alta resistência aos álcalis e um rápido desenvolvimento de repelência à água, reduz a absorção de água por capilaridade dos materiais de construção sem tapar os poros, o que permite a evaporação da água contida nos materiais de construção. Promove ainda boa aderência às tintas. Este produto permite pintura após 48 horas.

INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado na hidrofugação de todas as superfícies porosas, tais como: tijoleiras não vidradas, tijolos, telhas, betão, rebocos minerais, placas de fibrocimento, pedras minerais naturais e artificiais, etc.

Não é indicado para superfícies pouco porosas, tais como: pedra calcária e mármore.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Esbranquiçada
- Aspeto - Invisível
- Viscosidade - (10-15)"cF4
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/h): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 8.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Este produto não admite diluição. Aplicar tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





HIDROVOUGA

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem encontrar-se isentas de poeiras e outras impurezas. Restos de tintas antigas devem ser removidos. Fissuras existentes devem ser colmatadas.
- Elementos de caixilharia, borrachas e vidros de janelas devem ser devidamente protegidos, porque não se consegue retirar o produto das superfícies onde aderir.
- O produto deve ser aplicado sobre a superfície seca, de preferência com um pulverizador, ou com trincha. O produto deve ser aplicado numa camada farta e uniforme.

RENDIMENTO

Depende muito do tipo e da porosidade do suporte. Considera-se, no entanto, como valor médio 8m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem e bem fechadas.
- Guardar em local seco, fresco e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Não permitir a contaminação de esgotos ou linhas de água.
- Usar luvas e óculos de proteção, durante a aplicação do produto.
- Em caso de contacto com os olhos, lavar abundantemente com água mantendo as pálpebras abertas. Em contacto com a pele, lavar com bastante água e sabão.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

