



ISOLASF (Isolante Asfáltico)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de asfalto, hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, com boas propriedades aderentes e isolantes.

INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado para o isolamento de humidade em superfícies enterradas - Ex: fundações, muros, etc.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Preto
- Aspeto- Líquido viscoso
- Viscosidade- (110 – 120) KU
- (Este produto não é abrangido pela Diretiva 2004/42/CE)

DILUIÇÃO

- O produto é aplicado tal como é fornecido.
- Diluente de limpeza- Diluente Sintético ou Celuloso.

APLICAÇÃO

- Aplicar o produto tal e qual, com uma trincha ou rolo.

RENDIMENTO

Depende muito do tipo de substrato e do modo de aplicação podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Cinco anos em latas de origem bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo de fontes de ignição, de calor e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Guardar o produto nas embalagens de origem, bem fechadas, em local fresco, arejado e ao abrigo de calor e de fontes de ignição.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

