



MATESYLK (Tinta Acetinada)

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica baseada num copolímero de acetato de vinilo e num éster de um ácido versático, formulada para dar um acabamento brilhante acetinado, em paredes interiores.

Possui boa resistência à abrasão e à lavagem.

É mais fácil de limpar do que a tinta mate e suja-se menos.

INDICAÇÃO

Indicada para ser aplicada em qualquer suporte utilizado na construção civil, em interiores.

As paredes ficam com um aspeto acetinado e com algum brilho. Obtém-se um melhor acabamento se as paredes onde for aplicada a tinta estiverem completamente lisas.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco e cores de catálogo
- Aspeto - Brilho Acetinado
- Viscosidade - 105 ± 5 KU
- Secagem (ao ar):
 - Isento de poeiras - 2 horas
 - Seco - 4 horas
 - Intervalo entre demãos - 2 a 4 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/b): 100g/L (2010). Este produto contém no máximo 44.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 15%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





MATESYLK (Tinta Acetinada)

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2019

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha ou rolo.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 10 a 12m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

