



NOVAMATE (Tinta Plástica Int./Ext.)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica baseada numa dispersão aquosa estireno/acrílica, de muito bom poder de cobertura, boa aplicação e resistente à lavagem.

Proporciona um ótimo acabamento mate em interiores e em exteriores.

INDICAÇÃO

Produto indicado para todas as superfícies em interiores e exteriores.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco, Branco Sujo e Creme
- Aspeto - Mate
- Viscosidade - 115±5 KU
- Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):
 - Isento de poeiras - 1 hora;
 - Seco - 4 horas;
 - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 1.58g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- 3ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





NOVAMATE (Tinta Plástica Int./Ext.)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem encontrar-se bem limpas, isentas de poeiras e outras impurezas. Os restos de tintas antigas devem ser removidos. Fissuras existentes devem ser colmatadas.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de rebocos.
- O produto deve ser aplicado sobre a superfície seca, com a ajuda de um rolo, ou com trincha.
- Não aplicar em tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende muito do tipo e da porosidade do suporte. Considera-se, no entanto, como valor médio 8m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votín.pt

