



PLACRILTEX - TF (Tinta Acrílica Texturada Fina)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Tinta texturada de grão fino, baseada numa emulsão 100% acrílica, associada a uma adequada seleção de agregados minerais e sílicas de diversas granulometrias, de excelente qualidade, concebida para a proteção de fachadas.

Produto com bom poder de cobertura e muito boa resistência à intempérie e aos raios ultravioletas. Não amarelece. Tinta de muito boa resistência aos álcalis e ao aparecimento de fungos e algas.

Possui muito boa resistência a ações de limpeza.

INDICAÇÃO

Produto de alta qualidade, indicado para todos os tipos de reboco, betão armado, cimento, pedra e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

Dado o seu comportamento e a sua consistência, é o produto indicado para aplicação em paredes antigas e em mau estado, proporcionando-lhes um agradável aspeto e disfarçando defeitos do suporte.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branco, cores de catálogo e por afinação.
- Aspeto - Liso Mate
- Viscosidade - 135 ± 5 KU
- Secagem (ao ar):
 - Superficial: ± 30 min.
 - Repintura: 4 a 5 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 16.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª e 3ª Demão - Tal e qual
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





PLACRILTEX - TF (Tinta Acrílica Texturada Fina)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.
- As fissuras existentes devem ser previamente reparadas.
- Antes da sua aplicação, recomendamos de seja dado um esfregaço com a tinta bastante diluída, a fim de facilitar o espalhamento de PLASCRIITEX TF.
- Aplicar 2 ou 3 demãos de PLASCRIITEX TF, sem diluição, com a ajuda de uma escova, seguida de passagem com rolo apropriado.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor orientador 6 a 8m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

