



PLASXANO (Tinta Plástica Int./Ext.)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Tinta aquosa mate baseada numa emulsão de um copolímero de estireno, ésteres do ácido acrílico e siloxanos, concebida para os acabamentos interiores e exteriores, com boas propriedades de permeabilidade ao vapor de água e impermeabilidade à água.

Tem muito bom poder de cobertura, muito boa resistência à abrasão, à esfrega e à lavagem.

INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado para acabamentos interiores e exteriores, em todos os tipos de reboco, betão armado, tijolo, pedra, madeira, aglomerados de madeira ou papel, cartão prensado, etc.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca e cores de catálogo
- Aspeto - Mate
- Viscosidade - 115 ± 5 KU
- Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):
 - Isento de poeiras - 1 hora
 - Seco - 4 horas
 - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 15.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 15%
- Restantes demãos - 10%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





PLASXANO (Tinta Plástica Int./Ext.)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha, rolo, máquina de projeção ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

