



TINTA CHASSIS

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado em resinas sintéticas especiais, dissolvidas em dissolventes aromáticos.

Possui boa aderência e boa resistência à humidade e ao calor (80 – 100°C).

INDICAÇÃO

Produto utilizado normalmente na pintura de chassis, a fim de evitar o aparecimento da corrosão.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Preto
- Aspeto- Brilhante
- Viscosidade- 150 – 180 "cF4
- Secagem:
 - Maleável – 1 Hora
 - Duro- 6 Horas

DILUIÇÃO

- Diluente Celuloso.
- Diluente de Limpeza- Diluente Celuloso.

APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar bem secas, bem limpas e isentas de gorduras.
- Após a preparação adequada da superfície, aplicar duas a três demãos de tinta.
- Aplicar o produto com trincha ou pistola.

RENDIMENTO

Variável, dependendo do processo de aplicação, podendo no entanto considerar-se como valor médio 8 a 10m²/Lt/Demão.

CONSERVAÇÃO

Cinco anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.
- Evitar o contacto com a pele e com os olhos.
- Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

NOTA: Segundo a Directiva 2004/42/CE, este produto só pode ser utilizado, sem restrições, por profissionais e em instalações registadas ou autorizadas.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telfm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

