



VERMET (Verniz para Metais)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado numa resina termoacrílica, especialmente formulado para proteção de metais.

INDICAÇÃO

Indicado para envernizamento de metais, quando se pretende conferir uma proteção efetiva contra a sua oxidação mantendo o seu aspeto original.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor
- Aspeto - Brilhante
- Viscosidade - (55 ±5) "cF4
- Secagem - 1 Hora

DILUIÇÃO

- Diluir apenas com diluente próprio.
- Diluente de limpeza-diluente próprio.

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas e isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trincha.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente próprio.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 10 a 12 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Cinco anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto inflamável.
- Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

