



VERXIS AQUOSO (Verniz Xisto ou Betão)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto à base de dispersões acrílicas, com excelente resistência à intempérie, à alcalinidade e ao aparecimento de fungos e algas, formulado para o envernizamento de betão, em exteriores.

INDICAÇÃO

Indicado na proteção do betão, quando se pretende deixar o fundo à vista.

Em vários tipos de pedras quando se pretende realçar a sua textura, conferindo-lhe proteção e evitando a sua desagregação.

Confere uma proteção efetiva evitando a desagregação da pedra ou do cimento.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Incolor e cores
- Aspeto - Brillhante
- Viscosidade - (55 - 65) KU
- Secagem:
 - Superficial: c.a. 1 Hora
 - Seco: 24 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 40.00 g/L. *

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Produto pronto a aplicar.
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt





VERXIS AQUOSO (Verniz Xisto ou Betão)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, firmes e isentas de poeiras, de gorduras ou outros contaminantes.
- Em suportes novos de betão, deixar curar o betão pelo menos 1 mês.
- Em suportes anteriormente envernizados, despolir previamente com uma lixa fina e lavar com água sob pressão.
- Aplicar o VERXIS AQUOSO com trincha ou rolo, conforme é fornecido e devidamente homogeneizado.
- Não aplicar o produto com o tempo húmido ou chuvoso, nem com temperaturas inferiores a 5°C.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 10 a 14 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável.

* Para o Incolor.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

