



## VOTIN PRIMER RV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Primário acrílico aquoso, ligeiramente texturado para aplicação sobre suportes destinados a receber o revestimento orgânico decorativo – Votín.plast RV.

### INDICAÇÃO

Primário regulador de fundo e de aderência, para aplicação sobre suportes que vão receber pintura ou revestimento orgânico decorativo Votín.plast RV, em interiores e exteriores.

Pode ser aplicado sobre rebocos e argamassas, gesso ou cal.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor: Branco e cores.
- Aspeto: Fluido
- Odor: Ligeiro
- Densidade: 1.25 – 1.30
- Viscosidade (25°C): 70 - 80 KU
- Acabamento: Mate, ligeiramente rugoso.
- Secagem: 12 a 24 horas
- COV's (Compostos Orgânicos Voláteis) pela Diretiva 2004/42/CE: Valor limite EU para este produto (cat A/g): 30 g/L (2010). Este produto contém no máximo 6.35 g/L.

### DILUIÇÃO

- O produto é fornecido pronto a aplicar.
- Diluente de limpeza – Água.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## VOTIN PRIMER RV

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### APLICAÇÃO

- As superfícies a revestir devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.
- Homogeneizar bem o conteúdo do balde antes de aplicar.
- Aplicar uma demão de primário regulador Votín Primer RV com trincha ou rolo. Aplicar uma segunda demão se necessário.
- Não aplicar sobre superfícies geladas ou em risco de gelar, nem sobre superfícies quentes. Não aplicar sob sol forte, chuva ou vento forte.

### RENDIMENTO

Depende da espessura do revestimento pretendido. Pode considerar-se um valor médio de 6 a 8 m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### CONSERVAÇÃO

- Dois anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Evitar o contacto com os olhos e a pele.
- Utilizar vestuário apropriado e óculos de proteção.
- Utilizar somente em locais bem ventilados.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

