



## VOTINPERFLEX FIBRAS

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante flexível, baseado numa resina acrílica pura, reforçado com fibras de polipropileno, com muito boa elasticidade e aderência ao cimento, fibrocimento, etc.

Após secagem forma uma película impermeável e homogénea, mantendo uma elasticidade permanente, conseguindo acompanhar as dilatações dos suportes onde é aplicada.

### INDICAÇÃO

Indicada para revestimentos e impermeabilização de terraços (pouco transitáveis), juntas de dilatação, gretas e goteiras. Também pode ser aplicado como impermeabilizante de fachadas e paredes em geral.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cores – Branco, Cinzento, Tijolo e Vermelho Óxido
- Aspeto - Mate, ligeiramente acetinado
- Viscosidade – Massa homogénea pastosa (> 160 KU)
- Intervalo entre demãos – 6 a 8 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 31.50g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Diluir exclusivamente com água só na 1ª Demão.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## VOTINPERFLEX FIBRAS

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trincha, espátula ou rolo.
- Deve ser aplicado em duas ou três demãos.
- As demãos devem ser aplicadas de maneira a formar uma camada espessa a fim de evitar possíveis infiltrações. Recomenda-se a aplicação de uma 1ª demão, bastante diluída ( $\pm 25\%$ ), a fim de facilitar a aderência.

### RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 2 a 4 m<sup>2</sup>/L t/Demão.

### CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telfm: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votín.pt](http://www.votín.pt)

