



## **VOUGÁQUA (Esmalte Aquoso Brilhante)**

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### **CARACTERÍSTICAS**

Esmalte aquoso de acabamento brilhante, baseado numa emulsão acrílica pura, com boas características de flexibilidade, de impermeabilidade à água e de permeabilidade ao vapor de água. Proporciona filmes de boa resistência ao envelhecimento, à lavagem e tem bom poder de cobertura.

### **INDICAÇÃO**

Indicado na pintura de madeiras, em interior e exterior. Dadas as suas características, também é indicado na pintura de diversos suportes utilizados em construção civil, tais como - rebocos, alvenarias, estuque, metais, etc, devidamente preparados para receber a pintura.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Cores de catálogo e por afinação.
- Aspeto - Brilhante
- Viscosidade -  $90 \pm 5$  KU
- Secagem:
  - Superficial - Aprox. 1 a 2 horas
  - Intervalo entre demãos- Aprox. 12 horas
  - Utilização – Aprox. 24horas
  - É de salientar que os tempos de secagem podem alterar consoante a temperatura e a humidade, uma vez que se trata de um produto aquoso.
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/b): 100g/L (2010). Este produto contém no máximo 96.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente com água.
- 1ªDemão - 10%
- 2ªDemão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt

[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## VOUGÁQUA (Esmalte Aquoso Brilhante)

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

### APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, isentas de partículas mal aderentes e devidamente preparadas com primários adequados.
- Em superfícies metálicas, limpar e remover cuidadosamente ferrugens existentes e aplicar um primário adequado, antes da aplicação do "Vougáqua".
- Em paredes caiadas ou com pinturas gizadas, escovar muito bem e aplicar previamente um primário fixador.
- Em repinturas, despolir a tinta antiga com uma lixa fina e limpar cuidadosamente antes da aplicação do esmalte.
- Aplicar com trincha ou com rolo.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### RENDIMENTO

Depende do tipo e do estado do suporte, podendo considerar-se como valor médio 10 a 12 m<sup>2</sup>/L t/demão.

### CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e da luz solar.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

