



## **VOUGABRIL (Tinta Acetinada)**

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2020

### **CARACTERÍSTICAS**

Tinta plástica baseada num copolímero de acetato de vinilo e num éster de um ácido versático, formulada para dar um acabamento brilhante acetinado, em paredes interiores.

Possui excelente resistência à abrasão e à lavagem.

É mais fácil de limpar do que a tinta mate e sujam-se menos.

### **INDICAÇÃO**

Indicada para ser aplicada em qualquer suporte utilizado na construção civil, em interiores

As paredes ficam com um aspeto brilhante acetinado. Obtém-se um melhor acabamento se as paredes onde for aplicada a tinta, estiverem completamente lisas.

Dado ser um produto inócuo, pode ser também aplicado em áreas do ramo alimentar e de restauração.

### **ESPECIFICAÇÕES**

- Cor - Branco e cores de catálogo
- Aspeto - Brilho Acetinado
- Viscosidade -  $105 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar):
  - Isento de poeiras - 2 horas
  - Seco - 4 horas
  - Intervalo entre demãos - 2 a 4 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/b): 100g/L (2010). Este produto contém no máximo 1.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## **VOUGABRIL (Tinta Acetinada)**

ATUALIZAÇÃO: Fevereiro 2020

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha ou rolo.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### **RENDIMENTO**

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 10 a 12m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

