



ÓLEO DESCONFRENTE

ATUALIZAÇÃO: Abril 2018

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado numa emulsão de óleos naturais em água, especialmente estudado para desmoldagem de moldes de madeira ou de metal.

INDICAÇÃO

Indicado para impregnar madeira ou metal de cofragem, na construção civil, a fim de evitar a sua aderência ao cimento. Facilita a descofragem, não atacando as superfícies de betão.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Leitoso amarelado
- Aspeto- oleoso
- Viscosidade- (20 – 25)“cF4
- Secagem: Muito longa
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis) – Produto não abrangido pela Diretiva 2004/42/CE.

DILUIÇÃO

- Água
- Diluir 1 parte de óleo para 3 a 5 partes de água

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar limpas.
- Após a diluição com água, agitar muito bem a mistura e aplicar o produto diretamente nos moldes com uma trincha.

RENDIMENTO

Considera-se como valor médio 10 a 12 m²/L t/Demão.

CONSERVAÇÃO

- Cinco anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

