



## FOURMATE (4 em 1)

ATUALIZAÇÃO: Janeiro 2022

### CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica baseada numa dispersão aquosa copolímera, em estireno e num éster do ácido acrílico. Proporciona um acabamento mate profundo, um bom poder de cobertura e boa resistência à lavagem. Evita o aparecimento de fungos e algas.

### INDICAÇÃO

Produto especialmente concebido para pintura de vários tipos de superfícies, tais como: rebocos, areados e carapinhas, etc. Possibilidade de aplicação direta em placas de gesso cartonado.

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor - Branca
- Aspeto - Mate
- Viscosidade -  $115 \pm 5$  KU
- Secagem (ao ar e à temperatura de 20°C):
  - Isento de poeiras - 1 hora
  - Seco - 4 horas
  - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a): 30g/L (2010). Este produto contém no máximo 17.00g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

### DILUIÇÃO

- Exclusivamente com água
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 5%
- Diluente de limpeza - Água.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## FOURMATE (4 em 1)

ATUALIZAÇÃO: Janeiro 2022

### APLICAÇÃO

- As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar diretamente sobre o isolante e em rebocos ásperos.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### RENDIMENTO

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### CONSERVAÇÃO

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

