

**ACRITELHA (Tinta Aquosa para Telhas)**

ATUALIZAÇÃO: Março 2022

CARACTERÍSTICAS

Produto baseado em emulsões acrílicas, cargas e pigmentos cuidadosamente selecionados.

INDICAÇÃO

Indicado para pintura de telhados com telha de cimento ou barro normal, com bom poder de impregnação, boa durabilidade e aderência.

ESPECIFICAÇÕES

- Cor- Preto, tijolo e vermelho.
- Aspeto- Acetinada
- Viscosidade- 90 ± 5 KU
- Secagem:
 - Isento- 1 Hora
 - Intervalo entre Demãos-6 a 8 Horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 40g/L (2010). Este produto contém no máximo 38.50g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

DILUIÇÃO

- Diluir exclusivamente com água.
- 1ª Demão- 50%
- 2ª Demão- 10%
- 3ª Demão- 10%

APLICAÇÃO

- As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.
- Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.

Cópia não controlada

**VOUGATINTAS**
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votín.pt





ACRITELHA (Tinta Aquosa para Telhas)

ATUALIZAÇÃO: Março 2022

RENDIMENTO

8 m²/LT

CONSERVAÇÃO

- Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

- Produto não inflamável e não nocivo.

* Para a cor Tijolo.

Cópia não controlada



VOUGATINTAS
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telex: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt
www.vougatintas.pt - www.votin.pt

