



## VOUGAMATE (Tinta Plástica Int./Ext.)

ATUALIZAÇÃO: Junho 2022

### CARACTERÍSTICAS

Tinta plástica baseada numa emulsão de um copolímero de estireno e ésteres do ácido acrílico, concebida especialmente para acabamentos interiores, proporcionando um ótimo acabamento mate. Tem muito bom poder de cobertura, muito boa resistência à abrasão, à esfrega e à lavagem.

### INDICAÇÃO

Produto especialmente indicado para acabamentos interiores, em todos os tipos de reboco, betão armado, tijolo, pedra, madeira, aglomerados de madeira ou papel, cartão prensado, etc.

### CERTIFICADOS/ ENSAIOS

Classificação de acordo com a NP EN 13300 – Produtos de pintura e esquemas de pintura aquosos para paredes e tetos no interior:

- Brilho – Mate total ( $\leq 5$  unidades de brilho com ângulo de incidência  $85^\circ$ )
- Resistência à esfrega húmida – Classe 2 ( $\geq 5$  e  $\leq 20 \mu\text{m}$  para 200 ciclos de esfrega)

Classificação de acordo com a NP 4378 – Tintas aquosas lisas para paredes interiores:

- Brilho – Mate total ( $\leq 5$  unidades de brilho com ângulo de incidência  $85^\circ$ )
- Resistência à esfrega húmida – Classe 2 ( $\geq 5$  e  $\leq 20 \mu\text{m}$  para 200 ciclos de esfrega)
- Resistência à fissuração em espessuras elevadas – Até  $200 \mu\text{m}$  de espessura
- Reação ao Fogo (de acordo com a norma EN 13501-1) – A2-s1, d0

### ESPECIFICAÇÕES

- Cor – Branca e cores de catálogo
- Aspeto - Mate
- Viscosidade -  $115 \pm 5 \text{ KU}$
- Secagem (ao ar e à temperatura de  $20^\circ\text{C}$ ):
  - Isento de poeiras - 1 hora
  - Seco - 4 horas
  - Intervalo entre demãos - 4 a 6 horas
- COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/a):  $30\text{g/L}$  (2010).

Este produto contém no máximo  $14.00\text{g/L}$ .

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)





## **VOUGAMATE (Tinta Plástica Int./Ext.)**

ATUALIZAÇÃO: Junho 2022

### **DILUIÇÃO**

- Exclusivamente com água.
- 1ª Demão - 20%
- 2ª Demão - 10
- Diluente de limpeza- Água.

### **APLICAÇÃO**

- As superfícies a pintar devem estar bem limpas, secas e isentas de partículas mal aderentes.
- Aplicar o produto diretamente sobre o isolante e em todos os tipos de reboco, madeira, etc.
- O produto deve ser aplicado com trincha, rolo, máquina de projeção ou pincel.
- Não aplicar com tempo húmido ou chuvoso.
- Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com água.

### **RENDIMENTO**

Depende da qualidade e do estado do suporte podendo, no entanto, considerar-se como valor médio 8 a 10m<sup>2</sup>/Lt/demão.

### **CONSERVAÇÃO**

- Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.
- Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

### **INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA**

- Produto não inflamável e não nocivo.
- Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.
- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

Cópia não controlada



**VOUGATINTAS**  
indústria e comércio de tintas lda.

Parque Industrial de Coimbrões, Lote 10, 3500 - 618 Viseu Portugal - Telf: +351 232 470 970 - Telf: +351 967 251 069 - Email: geral@vougatintas.pt  
[www.vougatintas.pt](http://www.vougatintas.pt) - [www.votin.pt](http://www.votin.pt)

